

Univerzální řadové svorky OTL

Nahrazení typu OTL 120

Vážení zákazníci,

ke dni 31. 12. 2017 bude ukončena výroba univerzálních svorek v provedení **OTL 120** a **OTL 120-2**. Adekvátní náhradou tohoto typu jsou svorky v provedení **OTL 150** a **OTL 150-2**, které umožňují připojitelnost vodičů větších průřezů při zachování téměř shodných vestavbových rozměrů.

Od 1. 1. 2018 bude probíhat doprodej skladových zásob svorek OTL 120 a OTL 120-2.

Po doprodeji budou objednávky svorek OTL 120 a OTL 120-2 automaticky nahrazovány provedeními OTL 150 a OTL 150-2.



	OTL 120	OTL 150	OTL 120-2	OTL 150-2
Rozsah upínaných vodičů [mm]	16 ÷ 120	25 ÷ 150	16 ÷ 120	25 ÷ 150
Jmenovitý proud [A]	280 (Cu) / 250 (Al)	320 (Cu) / 290 (Al)	280 (Cu) / 250 (Al)	320 (Cu) / 290 (Al)
Jmenovité napětí [V]	1000	1000	1000	1000
Šířka / výška / délka [mm]	30 / 53 / 84	31 / 54 / 84	51 / 54 / 84	51 / 54 / 84
Hmotnost [g]	85	100	150	170

Objednávací číslo

Šedá	●
Modrá	●
Žluto-zelená	●

OTL 120

MAA1120A10
MAA1120B10
MAA1120Y10

OTL 120-2

MAA2120A10
MAA2120B10
MAA2120Y10

Objednávací číslo

Šedá	●
Modrá	●
Žluto-zelená	●

OTL 150

MAA1150A10
MAA1150B10
MAA1150Y10

OTL 150-2

MAA2150A10
MAA2150B10
MAA2150Y10